



ENDRESS

Power Generators

LiMa 900/50

Broj artikla: **8500133**

Glavne značajke

Izvor svjetla / žarulje	LED 140.000 Lumen
Stup	nestupnjevito zakretanje 360°
Izvedba	alumijski teleskopski stup

Funkcija

Šasija	FG 180 LM HV
Kuka za vuču	podesiva po visini
Inercijska kočnica	ja
Sustav podizanja	pneumatski
Maksimalna visina reflektora (m)	9,0
Minimalna visina kod transporta (m)	2,7
Dimenzije D x Š x V [mm]	4500 x 2000 x 2700
Tip generatora	synchron
Tip motora	4TNV98T-ZGPGE
Sati rada (h)	8,2

Šasija

Najveća ukupna dopuštena težina [kg]	1800
Najveće dopušteno vertikalno opterećenje na spojnu kuku [kg]	100

Preporučeni agregat

Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	44,0/35,2
Tip generatora	synchron
Izolacijska klasa	23/44
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	63,5
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Regulacija napona	elektronički

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



LiMa 900/50

Broj artikla: 8500133

ENDRESS 
Power Generators

Motor

Proizvođač	Yanmar
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	3319
Snaga motora (PRP) [kW]	40,2
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
RPM uredbe	elektronički
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	68
Sati rada pri 75% PRP	8,2
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12
Razina buke LWA [db(A)]	95
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	70
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	CEE 400V / 63A IP67 utičnica za napajanje 1x CEE 400V / 63A IP67 1x CEE 400V / 32A IP67 1x CEE 400V / 16A IP67 1x 230V / 16A IP68 utičnica sa zaštitnim kontaktom

Svojstva opreme

Potpuno pocinčano podvozje sukladno StVZO s kukom za vuču podesivom po visini
Generator visoke kvalitete koji odgovara standardu razine emisija EU 3A
Posuda za prikupljanje ispuštene tekućine
Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
Glavna sklopka akumulatora
Punjač akumulatora ugrađen je u generator s vanjskom utičnicom za punjenje
Crpka za pražnjenje ulja
Senzor curenja

of the performance of a particular engine'.