



ENDRESS

Power Generators

LiMa 900/50

Numer zamówi **8500133**

Kluczowe cechy

Element świetlny / lampy	LED 140.000 Lumen
Maszt	Płynny obrót w zakresie 360°
Wersja	Aluminiowy maszt teleskopowy

Działanie

Podwozie	FG 180 LM HV
Dyszel pociągowy	regulacja wysokości
Hamulec bezpieczeństwa	ja
Urządzenie do podnoszenia	pneumatyczny
Maks. wysokość punktu świetlnego [m]	9,0
Min. wysokość transportowa [m]	2,7
Wymiary D x S x W [mm]	4500 x 2000 x 2700
Typ generatora	synchron
Typ silnika	4TNV98T-ZGPGE
Czas pracy [godz.]	8,2

Podwozie

Dop. masa całkowita [kg]	1800
Dop. nacisk [kg]	100

Zalecenia dot. generatora prądotwórczego

Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	44,0/35,2
Typ generatora	synchron
Klasa izolacji	23/44
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	63,5
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Regulacja napięcia	elektroniczna

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL

LiMa 900/50

Numer zamówi 8500133



Silnik

Producent	Yanmar
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm ³]	3319
Moc silnika (PRP) [kW]	40,2
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Sterowanie prędkością obrotową	elektroniczna
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	68
Czas pracy przy 75% obciążenia PRP [godz.]	8,2
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Napięcie robocze [V]	12
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	95
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	70
Gniazda	CEE 400V / 63A IP67 gniazdo zasilania 1x CEE 400V / 63A IP67 1x CEE 400V / 32A IP67 1x CEE 400V / 16A IP67 1x 230V / 16A IP68 gniazdko wtykowe z zestykiem chronnym 2x

Wyposażenie

W pełni ocynkowana rama zgodna z StVZO z regulowanym zaczepem
Wysokiej klasy generator prądotwórczy spełniający normę czystości spalin EU Stage 3A
Wanna zbierania płynu
Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania
Główny włącznik akumulatora
Ładowarka akumulatorów zintegrowana w generatorze prądotwórczym i z zewnętrzną wtyczką ładowania
Pompa spustu oleju
Czujnik wycieku

of the performance of a particular engine'.

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2023-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.

Tel.:

+4895 717 33 13

