



# ENDRESS

## Power Generators

### LiMa 900/50

№ заказа : **8500133**

#### Главные характеристики

Осветительный прибор/лампы	LED 140.000 Lumen
Мачта	С бесступенчатым поворотом на 360°
Исполнение	Алюминиевая телескопическая мачта

#### Функционирование

Ходовой механизм	FG 180 LM HV
Дышло	Регулировка по высоте
Инерционный тормоз	ja
Система подъема	Пневматический
Макс. высота светового центра [м]	9,0
Мин. высота подъема [м]	2,7
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	4500 x 2000 x 2700
Тип генератора	synchron
Тип двигателя	4TNV98T-ZGPGE
Ресурс [ч]	8,2

#### Ходовая тележка

Допустимый общий вес [кг]	1800
Допустимая нагрузка на сцепной шар [кг]	100

#### Рекомендуемый электрогенератор

Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	44,0/35,2
Тип генератора	synchron
Изоляция	23/44
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	63,5
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Регулирование напряжения	электронное

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



LiMa 900/50

№ заказа : 8500133



#### Двигатель

Марка	Yanmar
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см³]	3319
Длительная мощность (PRP)	40,2
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	электронное
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	68
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	8,2
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь	12
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	95
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	70
Розетки с заземлением	CEE 400V / 63A IP67 Розетка электропитания 1x CEE 400V / 63A IP67 1x CEE 400V / 32A IP67 1x CEE 400V / 16A IP67 1x 230V / 16A IP68 Розетка с заземлением 2x

#### Характеристики оборудования

Оцинкованная ходовая тележка, соответствующая положению о допусшении транспортных средств к уличному движению (StVZO),
Электрогенератор в соответствии с нормой токсичности отработавших газов 3A
Емкость для слива жидкости
3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
Главный выключатель аккумуляторной батареи
Зарядное устройство для батареи встроено в электрогенератор с внешней зарядной розеткой
Маслосливной насос
Датчик утечек

of the performance of a particular engine'.